

## XENOL RACE 4T 20W-50 SL/CF

**Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı** Mükemmel motor temizliği, aşınma ve korozyon koruması sağlamak için son derece rafine kaliteli baz yağlar ve gelişmiş katkı maddelerinden formüle edilmiş 4 zamanlı motosiklet yağıdır. Hava soğutmalı/sıvı soğutmalı 4 zamanlı motorlar için her mevsim kullanımı uygundur.

### Özellikleri ve Faydaları

- Geniş sıcaklık aralıklarında yüksek performans gösterir.
- Geliştirilmiş katık sistemi sayesinde çamur ve kalıntı oluşumunu kontrol altında tutarak motorun temiz kalmasına yardımcı olur.
- Motoru korozyon, oksidasyon, pas ve aşınmaya karşı etkin bir şekilde korur ve köpük oluşumunu engeller.

**Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar** API SL/CF , JASO MA2 , JASO MA , API TC

### Tipik Özellikler\*

| TEST                  | BİRİM             | TEST METODU | TİPİK DEĞERLER |
|-----------------------|-------------------|-------------|----------------|
| Yoğunluk, @15 °C      | g/cm <sup>3</sup> | ASTM 4052   | 0,875          |
| K. Viskosite, @ 100°C | cSt               | ASTM D 445  | 16,3-21,9      |
| Viskosite indeksi     |                   | ASTM D 2270 | 125            |
| Parlama Noktası       | °C                | ASTM D 92   | 230            |
| Akma Noktası          | °C                | ASTM D 97   | -27            |

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

### Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

### Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

XENOL/TDS/20.07.2022-37