



XENOL ULTRA OIL TRANSMISSION ATF HDX

XENOL ULTROIL TRANSMISSION ATF HDX sentetik ağır hizmet otomatik şanzıman yağıdır. yüksek kaliteli baz yağlar ve yüksek basınç dayanımına sahip katıklar ile üretilmiş olup, yağın oksidasyonu ve malzemeyi paslanmaya karşı korur. Çok çeşitli ağır işler için uygundur.

ÖZELLİKLER

- Mükemmel akış özelliği sayesinde düşük sıcaklıklarda yüksek performans gösterir.
- Oksidasyon direnci ve ısı kararlılığı yüksektir, yaşlanmaya karşı üstün direnç sağlar. Böylece uzun bir yağ değişim aralığı sağlar ve bakım maliyetlerini düşürür.
- Otomatik şanzımanlarda oluşabilecek aşınmaları en aza indirir ve şanzıman ömrünü uzatır.
- İçerdiği özel katkılar sayesinde tortu oluşumunu engeller ve köpürmez.
- Pas ve korozyona karşı koruma sağlar.
- Düşük viskozite özelliğinden dolayı sürüş koşullarında yakıt ekonomisine katkıda bulunur. Uzatılmış yağ ve filtre değişim aralıkları ile uzun süreli yağ ve ekipman ömrü sağlar.

ÖZELLİKLER/ ONAYLAR

MAN 339 Type Z2, 339Type V2, MB Approval 236.9, ZF TE-ML 04D 09 148 16L 17C

TEKNİK ÖZELLİKLER

Test	Metod	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C, cSt)	ASTM D445	7,6
Akışkanlık indeksi	ASTM D2270	165
Parlama Noktası (°C)	ASTM D92	190
Akma Noktası (°C)	ASTM D97	-40
Yoğunluk (15°C, g/cm3)	ASTM D 1298	0,85

*Tipik değerler üretimden üretime değişebilir.

XENOL ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.



GEBKİM ihtisas OSB Nuri Türker Caddesi No:4 Dilovası / KOCAELİ



+90 262 646 11 01



info@xenol.com



SAKLAMA KOŞULLARI

Direkt güneş ışığından ve yağmurdan koruyunuz. Orijinal kapalı bidonlarda ve kapalı alanlarda saklayın. Depolama sıcaklığı (+5)-(+40)°C arasında olmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Bu ürünün, önerilen uygulamada uygun şekilde kullanıldığında herhangi bir önemli sağlık veya güvenlik tehlikesi oluşturması olası değildir. Kullanılmış veya atık ürünün toprağı veya suyu kirletmesine izin verilmemelidir. Kullanılmış veya atık ürün, yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir. Ürün Sağlığı ve Güvenliği hakkında daha fazla rehberlik için uygun Malzeme Güvenlik Veri Sayfasına bakın.

XENOL ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.

📍 GEBKİM ihtisas OSB Nuri Türker Caddesi No:4 Dilovası / KOCAELİ

☎ +90 262 646 11 01

✉ info@xenol.com