

XENOL BEYAZ GREASE 1-2-3

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı Yüksek kaliteli baz yağlar ve kalsiyum sabun katkılarından hazırlanmış beyaz renkli gres. Düşük devirli düz yatak ve şase yağlamalarında, sıcaklığın yüksek olmadığı çalışma şartlarında ortalama ve yüksek devirlerde çalışan yatakların yağlanmasında kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- Korozyona ve suya karşı yüksek direnç sağlar.
- Çalışma sıcaklığı 70°C'yi geçmeyen düşük ve orta hızlı rulmanlar, düşük hızlı düz rulmanlar ve şasi uygulamaları için uygundur.
- Bakım maliyetlerini en aza indirerek korozyonu azaltır.
- Lifli yapısı sayesinde yüzeye yapışma masraflarını azaltır.

Tipik Özellikler*

TEST	BİRİM	TEST METODU	TİPİK DEĞERLER		
NLGI			1	2	3
SABUN TİPİ		-	Ca	Ca	Ca
RENK			White	White	White
İşlenmiş Penetrasyon, (25°C, 60 vuruş)		ASTM D217	310-340	265-295	220-250
Damlama Noktası (°C)	°C	ASTM D566	85	90	90

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağız kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.