

XENOL RACE 4T 15W-40 SL/CF

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı Her türlü dört zamanlı motosiklet ve motorlarda genel kullanım için tasarlanmış yüksek performanslı geleneksel dört zamanlı motosiklet motor yağlarıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Motor ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- Daha sorunsuz çalışma için motorları temiz tutmaya yardımcı olur
- Kritik motor bileşenlerini korur.
- Yıl boyu motor koruması ve performansı.
- İyi korozyon koruması
- Termal ve oksidasyon kararlılığı.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar API SL/CF, JASO MA2

Tipik Özellikler*

TEST	BİRİM	TEST METODU	TİPİK DEĞERLER
Density, @15 °C	g/cm ³	ASTM 4052	0.85
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	13,7
Viscosity Index		ASTM D 2270	130
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	230
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-36

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağız kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

XENOL/TDS/20.07.2022-37