

XENOL ATF DEXRON IV

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı Üstün oksidasyon kontrolü, uzatılmış servis aralıkları, yıl boyunca maksimum düşük ve yüksek değerler sağlayan yüksek performanslı evrensel bir ATF'dir. Sıcaklık performansı, gelişmiş yakıt ekonomisi ve kayma stabilitesi sağlar.

Özellikleri ve Faydaları

- Mükemmel viskozitesi sayesinde düşük sıcaklıklarda yüksek performans.
- Yüksek oksidasyon direnci ve termal kararlılığı sayesinde yaşlanmaya karşı üstün direnç gösterir, uzun yağ değişim süresi sağlar ve bakım maliyetlerini azaltır.
- İçerdiği özel katıklar sayesinde otomatik şanzımanlarda oluşabilecek aşınmaları en aza indirerek şanzıman ömrünü uzatır.
- İçerdikleri özel katıklar sayesinde tortu oluşumunu engeller ve köpük oluşumuna neden olmaz. Korozyon ve korozyona karşı koruma sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar GM DEXRON®, DEXRON® II, II-E, III, III-G, III-H, VI • Ford MERCON®, MERCON® LV, Acura ATF-Z1, Audi 5 HP LT71141, Chrysler (Mopar) ATF-Plus, ATF +3, ATF +4, Allison C-3, C-4, TES-295, TES-389, CAT TO-2, Daewoo LT 71141, Esso LT 71141, BMW • Honda Z-1, Hyundai/Kia SP-II/III/IV, JASO, FIAT T-IV type, JWS 3309, Jaguar ATF 3403 M115, ATF LT71141, ZF 5HP24, ISUZU BESCO ATF-II /III, Mazda ATF D-II/M-III/M-V/FZ/S-1/N-1, MINI COOPER T-IV, Opel (all vehicles), Peugeot ZF 4HP20, Mercedes, Mitsubishi, Nissan/ Infinity Matic Fluids, Toyota ATF D-II/D-III/T-III/T-IV/WS, VW 5 HP, G-055-025 A2 (JWS 3309), Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141, Saab T-IV, Scion (all vehicles), Shell 3403, M115, LA 2634, Subaru ATF, Suzuki ATF, Vickers M2950-S, I-286-S, Voith, Volvo CE 97340, ZF all 3 & 4

Tipik Özellikler*

TEST	BİRİM	TEST METODU	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk, @15 °C	g/cm ³	ASTM 4052	0.85
K. Viskosite, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	5,9
Viskosite İndeksi		ASTM D 2270	148
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	226
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-45

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerekliğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

XENOL/TDS/20.07.2022-37