

XENOL HYDRO HVI 15-22-32-46-68-100-150

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı: Kaliteli parafinik baz yağlar ve oksidasyon, korozyon ve pas önleyici katıklar ile formüle edilmiş yüksek viskozite indeksli hidrolik yağlardır. İş makinaları, presler, hareketli yapı ekipmanları, plastik enjeksiyon ve çekme makinaları, hava kompresörleri, tüm endüstriyel ve hareketli hidrolik sistemler için tavsiye edilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Korozyona, köpürmeye ve çamur oluşumuna karşı çok iyi koruma sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi nedeniyle her türlü sıcaklıkta kullanımı uygundur.
- Kolay filtrelenebilir özelliğinden dolayı hidrolik sistemde güvenle kullanılabilir.
- Yüksek sıcaklıklara ve oksidasyona dayanıklıdır.
- Sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

DIN 51524 PART III; ISO 11158 HV; PARKER (DENISON) HF-0, HF-1, HF-2; EATON (VICKERS) I-286-S; EATON (VICKERS) M-2950-S; CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70; JCMAS P041; CETOP RP 91 H

Tipik Özellikler*

TİPİK DEĞERLER									
TEST	BİRİM	TEST METODU	HVI 15	HVI 22	HVI 32	HVI 46	HVI 68	HVI 100	HVI 150
Yoğunluk, @15 °C	g/cm ³	ASTM 4052	0,851	0,876	0,877	0,878	0,886	0,890	0,901
K. Viskosite, @ 40°C	cSt	ASTM D 445	13,5-16,5	19,8-24,2	28,8-35,2	41,4-50,6	61,2-74,8	90-110	135-165
Viskozite indeksi		ASTM D 2270	151	151	151	151	151	151	151
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	215	212	218	220	225	229	232
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-42	-39	-36	-36	-33	-30	-27

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.