

XENOL BOR YAĞI MİNERAL

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı: İyi rafine edilmiş baz yağlar ve güçlü emülgatörler ile formüle edilen çeşitli metal ve alaşımlarının işlenmesinde su ile % 5-10 oranında karıştırılarak kullanılan çok amaçlı bir metal işleme sıvısıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Bakteri oluşumunu engelleyerek servis ömrünü uzatır.
- Kesici takımların ömrünü uzatarak ıskarta miktarını azaltır.
- İçerdiği katıklar sayesinde sistemi pas ve korozyona karşı korur.
- Oluşturduğu kararlı emülsiyon ile sert sularda bile performansını sürdürür.
- Duman ve koku yapmaz.

Tipik Özellikler*

TEST	BİRİM	TEST METODU	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk ,@ 15 °C	g/cm ³	ASTM 1298	0,87-0,9
pH %3	-	DIN 51369	8,0-9,8
Refraktometre faktörü	-	-	1,5
Korozyon %3		DIN 51360/2	0/0 Geçer
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	240
Emülsiyon Görünüşü	-	-	Süt Beyaz

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.