

XENOL DOT 3

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı

Polietilenglikol, polietilen glikol eter ve özel katkı teknolojilerine dayanan sentetik, yüksek performanslı hidrolik fren sıvısıdır. Sürtünmeden kaynaklanan yüksek sıcaklıklarda bile fren hidroliğinin tüm gereksinimlerini karşılar.

Özellikleri ve Faydaları

- Minimum ERBP ve WERBP gerekliliklerini karşılayarak ağır koşullar altında buhar kilitlenmesi riskini en aza indirir.
- Ürün çok soğuk havalarda sistemin çalışmaya devam etmesini sağlarken, yüksek çalışma sıcaklıklarında sızıntıyı önler ve sistemdeki akışkanlığı korur.
- Fren sistemindeki tüm farklı metal aksamı korozyona karşı korur ve sistemin arızalanmasını önler.
- Kauçuk bileşenlerin şişme/sertlik oranını dengede tutarak sistemdeki conta ve kauçuk parçaların ömrünü uzatır, sistemin güvenli çalışmasını sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

SAE J 1703 , FMVSS 116 DOT 3

Tipik Özellikler*

TEST	UNIT	TEST METHOD	TYPICAL VALUES
K. Viskosite, @ 40°C	cSt	ASTM D 445	1211 mm ² /s
K. Viskosite, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	2.3 mm ² /s
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	275

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerekteğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

XENOL/TDS/20.07.2022-01