

## **XENOL KIZAK YAĞI 68-220**

**Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı:** Yüksek kaliteli mineral bazlı yağlar ile ağır yüklü ve dikey kızaklarda yapışma-kayma ve ses yapmayı giderecek mükemmel yağlama özelliğini sağlayan özgün katık teknolojisi ile formüle edilmiştir.,

Her tip takım tezgahının yatay ve dikey kızaklarının yağlanmasında başarı ile kullanılırlar. Hidrolik ve kızak yağlaması için tek bir yağlama sistemi olan takım tezgahları veya kızak yağı ile hidrolik yağların birbirine karışmasının yağ performansını düşürebileceği uygulamalarda önerildiği takdirde hidrolik yağı yerine de kullanılabilirler.

### **Özellikleri ve Faydaları**

- Kesme yağları ve alkali maddelerin bulunduğu ortamda jelleşmeye karşı dirençlidir.
- Yapışkanlık verici özelliği ile sistemden sızmayı önler ve metal yüzeylere yapışarak etkin yağlama yapar.
- Tezgahın titreşimsiz ve düzgün hareketini sağlar.
- Aşınma ve korozyona karşı sistemi korur, tezgah ömrünü uzatır.
- Oksidasyonu önleyerek uzun servis ömrü ve düşük yağ tüketimi sağlar.

### **Tipik Özellikler\***

| <b>TEST</b>          | <b>BİRİM</b>      | <b>TEST METODU</b> | <b>68</b>   | <b>220</b> |
|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------|
| Yoğunluk, @15 °C     | g/cm <sup>3</sup> | ASTM 4052          | 0,880       | 0,9        |
| K. Viskosite, @ 40°C | cSt               | ASTM D 445         | 61,2 – 74,8 | 198-242    |
| Viskosite İndeksi    |                   | ASTM D 2270        | 100         | 95         |
| Parlama Noktası      | °C                | ASTM D 92          | 229         | 262        |
| Akma Noktası         | °C                | ASTM D 97          | -24         | -12        |

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

### **Depolama Koşulları**

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

### **Sağlık ve Güvenlik Bilgileri**

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.