

XENOL GENESIS MULTI 5W-30 SQ

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı

Tam sentetik teknolojiye dayalı, yüksek teknoloji ürünü, düşük sürtünmeli motor yağıdır. Mükemmel motor temizliği sağlar ve önde gelen araç üreticilerinin en zorlu test gerekliliklerini dahi aşar. Doğrudan enjeksiyonlu benzinli ve dizel motorlarda oluşabilecek zararlı tortu ve birikintilerin oluşumunu en aza indirir ve yağ tüketimini düşük seviyede tutar. Güvenilir motor çalışmasını garanti eder ve dizel partikül filtresinin (DPF) ömrünü maksimize eder.

Özellikleri ve Faydaları

- Üstün motor temizliği sağlar.
- Mükemmel aşınma direnci sunar.
- Tüm çalışma koşullarında optimum yağ basıncını garanti eder.
- Uzun motor ömrü ve yaşlanmaya karşı mükemmel stabilite sağlar.
- Yüksek kesme (shear) kararlılığına sahiptir.
- Soğuk çalıştırma sonrasında anında yağlama sağlayarak motorun korunmasını temin eder.
- Yakıt tüketimini azaltarak verimliliği artırır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SQ , ACEA C3, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00

Tipik Özellikler*

TEST	BİRİM	TEST METODU	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk, @15 °C	g/cm ³	ASTM 4052	0.87
K. Viskosite, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	9.3-12.5
Viskosite indeksi	-	ASTM D 2270	160
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	230
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-40

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerekliğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.