

XENOL ELITE MULTI 10W-40 SQ

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı

Yeni nesil tamamen sentetik yüksek performanslı motor yağıdır. Tam sentetik motor yağı kullanımı gerektiren araçların yanı sıra, mineral veya yarı sentetik yağlardan tam sentetik yağa geçiş yapan araçlar için de uygundur. Motorun iç yüzeylerinde oluşan tortu ve çamur oluşumunu engelleyerek motorun temiz kalmasını sağlar. Aynı zamanda motor aşınmalarına karşı etkili koruma sunar. Zorlu trafik ve sürüş koşullarında güvenle kullanılabilir ve geniş araç yelpazesinde yüksek performans gösterir.

Özellikleri ve Faydaları

- Performansı düşüren zararlı tortuları etkili şekilde uzaklaştırır.
- Diğer sentetik veya mineral yağların ulaşamadığı aşınma koruması ile motor ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
- Düşük yağ tüketimi sayesinde daha uzun süreli yağ takviyesi gerektirir.
- Motor aşınmasını azaltarak motorun dayanıklılığını ve ömrünü artırır.
- Günümüzün daha küçük ve daha yüksek sıcaklıklarda çalışan motorlarında gelişmiş termal ve oksidatif dayanıklılık sunar.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API SQ, API SP

Typical Properties*

TEST	BİRİM	TEST METODU	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk, @15 °C	g/cm ³	ASTM 4052	0.87
K. Viskosite, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	12.5-16.3
Viskosite İndeksi	-	ASTM D 2270	170
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	235
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-40

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.