

XENOL ELITE MULTI C2 5W-20 SQ

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı

Bu ürün, PSA (Peugeot-Citroën) grubunun motorlarında gereken PSA B71 2312 performans seviyesini karşılamak üzere geliştirilmiş, yeni nesil, tam sentetik, yüksek performanslı bir motor yağıdır. Sentetik baz yağlar ve yüksek teknoloji katkı maddelerinin harmanlanmasıyla üretilmiştir. Bu tam sentetik formülasyonlar, hem tam sentetik motor yağı gerektiren araçlarda hem de mineral veya yarı sentetik yağlardan tam sentetik yağa geçiş yapmak isteyen araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, ACEA C2 performans seviyesinde ve SAE 20 viskozite sınıfında motor yağı gerektiren yeni nesil binek ve hafif ticari dizel araçlarda kullanılmaya da uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Düşük kül, fosfor ve kükürt içeriği sayesinde egzoz emisyon sistemlerinde (DPF / GPF / TWC / SCR) uzun ömür ve çevre koruması sağlar.
- Motorun temiz kalmasını ve parçaların daha uzun ömürlü olmasını temin eder.
- En düşük sıcaklıklarda bile mükemmel akış performansı ile motor ilk çalıştırma anında minimum aşınma sağlar.
- Tüm sıcaklık ve trafik koşullarında tam yağlama sağlayan dayanıklı bir yağ filmi sunar.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde motor içinde her sıcaklıkta dayanıklı bir yağ filmi oluşturarak aşınmayı en aza indirir.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SQ, ACEA C2-16, PSA B71 2312

Tipik Özellikler*

TEST	BİRİM	TEST METODU	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk, @15 °C	g/cm ³	ASTM 4052	0.840
K. Viskosite, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	5.6-9.3
Viskozite indeksi	-	ASTM D 2270	172
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	220
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-40

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerekliğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.