

XENOL KLEEN S-40

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı

Solvent bazlı, kokusuz, renksiz ve güçlü bir temizlik maddesidir; malzemeler üzerindeki yağ ve kiri gidermek için kullanılır. Makine parçalarının, araçların, üretim ve onarım sahalarının ile garajların temizliğinde kullanılır. Özellikle çelik ve dökme demir malzemelerle kullanım için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Kokusuzdur
- Yüzeydeki tüm yağ ve kiri temizler
- Çelik ve dökme demir malzemelerle kullanım için uygundur
- Kuruduktan sonra yüzeyde kalıntı bırakmaz

Tipik Özellikler*

TİPİK DEĞERLER			
TEST	BİRİM	TEST METODU	S-40
Yoğunluk, @15 °C	g/cm ³	ASTM 4052	0,79
K. Viskosite, @ 40°C	cSt	ASTM D 445	1,5
Görünüm	-	Görsel	Renksiz, Berrak
Koku	-	Görsel	Kokusuz
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	58

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.