

XENOL RACE 4T 15W-50 SN/CF

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı Güç Koruma Formüllü 4T, özellikle sürüş keyfini seven motorsikletçiler için tasarlanmıştır. RACE 4T 15W-50 SN-CF, 4 zamanlı motosikletler için tasarlanmış gelişmiş, üstün kaliteli motor yağdır. Motoru gücünü azaltan birikintilerden korumak için özel olarak tasarlanmıştır.

Özellikleri ve Faydaları

- Uzun bir hız, yüksek yük ve yüksek sıcaklık çalışmasından sonra bile motorun yeniyken olduğu gibi aynı gücü geliştirmesini sağlar
- Olağanüstü temizlik performansı, tüm yağ değişim aralığı boyunca güç koruması sağlar
- Motor, debriyaj ve dişlilerin korunması için özel olarak tasarlanmıştır.
- Katalizörle donatılmış motorların gereksinimlerine uygundur.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar API SN/CF , JASO MA2 , JASO MA , API TC

Tipik Özellikler*

TEST	BİRİM	TEST METODU	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk, @15 °C	g/cm ³	ASTM 4052	0,86
K. Viskosite, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	16,3-21,9
Viskosite İndeksi		ASTM D 2270	130
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	230
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-27

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

XENOL/TDS/20.07.2022-37