

XENOL GENESIS MULTI C3 LA 5W-50 SN/CF

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı

Euro 4 ve 5 emisyon standartlarının gereklerini karşılayan, özellikle dizel partikül filtreli (DPF) benzinli, binek dizel ve hafif ticari araçların egzoz emisyon sistemleri ile uyumlu tam sentetik motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek teknoloji ürünü sentetik baz yağlar ve yüksek performanslı katıklar sayesinde aşınma ve korozyona karşı eşsiz koruma sağlar.
- Üstün teknolojisi sayesinde tüm sıcaklıklarda sürtünmeyi azaltarak motor performansını artırır ve yakıt ekonomisi sağlar.
- Motor korozyonuna ve aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar.
- Tüm sıcaklıklarda motorda dayanıklı bir yağ filmi oluşturarak yüksek viskozite indeksi sayesinde motor aşınmasını en aza indirir.
- İçeriğindeki deterjan-dispersan katkı maddeleri sayesinde yanma sonucu oluşan partikülleri ortamda dağıtır, tortu birikmesini önler ve motor performansını artırır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SN/CF, ACEA C3

Tipik Özellikler*

TEST	BİRİM	TEST METODU	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk, @15 °C	g/cm ³	ASTM 4052	0.851
K. Viskosite, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	16,5-21,9
Viskosite indeksi		ASTM D 2270	165
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	210
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-38

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerekğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

XENOL/TDS/20.07.2022-01