

XENOL HILL ME 5W-30 LDF-4

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı

XENOL HILL ME 5W-30 LDF-4, zorlu otoyol uygulamalarında kullanılan modern, yüksek performanslı, düşük emisyonlu motorlarda olağanüstü koruma ve yakıt ekonomisi sağlamak üzere tasarlanmış ekstra yüksek performanslı sentetik dizel motor yağıdır. Tam sentetik baz yağların ve yenilikçi katkı maddelerinin ideal kombinasyonu ile olağanüstü bir performans garanti eder ve korozyon ve aşınma korumasının yanı sıra tortulara karşı koruma sağlar.

XENOL HILL ME 5W-30 LDF-4, Scania LDF-4 spesifikasyonunu karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. En son Scania spesifikasyonunu karşılamamanın yanı sıra ACEA E6 veya E7 onayları istenilen tüm motorlarda kullanılabilir.

En yeni Euro 6 dizel motorlarda daha iyi yakıt ekonomisi için tasarlanmıştır. Ayrıca birçok Avrupalı motor üreticisi tarafından tavsiye edildiği gibi uzun servis aralıkları için de uygundur. Düşük emisyonlu Euro 4 ve Euro 5 spesifikasyonunda ki kamyon ve otobüslerinde, özellikle düşük SAPS yağlayıcı gerektirenlerde ve bu performans seviyesini gerektiren yol ve arazi araç ve ekipmanlarında da kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Motor korumasından ödün vermeden %1,5 seviyesinde yakıt tasarrufu sağlar.
- Düşük SAPS özellikleri – mevcut emisyon gereksinimlerini karşılamak için tüm egzoz son işlemleri için geçerlidir
- Düşük viskozitede bile kritik motor bileşenlerinde aşınmaya karşı savaşır.
- Yağ tüketimini azaltmaya yardımcı olan piston tortularıyla savaşır.
- Motor çalışırken oluşan zararlı asitlerle savaşır.
- Emisyon mevzuatına uygunluğun sürekliliğini sağlayan egzoz son işlem sistemlerinin verimliliğini korur

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

ACEA E6, E7, E9; API CJ-4; JASO DH-2; CAT ECF-3; Deutz DQC IV-10LA; Mack EO-M Plus, EO-O Premium Plus; MAN M 3477 M 3677; MB-Approval 228.31/ 228.51; MTU Oil Category 3.1; RVI RLD-3; Volvo CNG VDS 4; Scania LDF-4

Tipik Özellikler

TEST	BİRİM	TEST METODU	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk, @15 °C	g/cm ³	ASTM 4052	0,855
K. Viskosite, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	11,6
Viskosite İndeksi	-	ASTM D 2270	158
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	229
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-48
TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896	10,5

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağız kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerekğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.