

XENOL HILL MULTI LA 10W-40 CI-4

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı Özellikle modern ağır hizmet tipi EURO 4, EURO 5 ve SCR sistemleri dizel motorlarının mükemmel yağlanması sağlamak için düşük kül katkıları ve yüksek performanslı sentetik baz yağlar ile formüle edilmiş, partikül filtreli sisteme uygun tam sentetik dizel motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Azaltmaya Karşı Üstün Dayanım: Sentetik yapısı ve özel formülü sayesinde yağ azalması minimumdur, yağ değişim periyotları uzundur.
- Yüksek Dispersiyon Özelliği Yakıt Tasarrufu: Dispersant özelliği sayesinde kirleticileri dağıtır, motor parçalarının yağlama kanallarını sürekli temiz ve açık tutarak yağlama kanallarını kendi içinde tutar. Böylece motor işlevini yerine getirmeye zorlanmayacağından yakıt ekonomisi sağlanır.
- Yüksek Isıl ve Oksidasyon Dayanıklılığı: Yüksek sıcaklıklarda motor aşınmasına karşı koruma sağlaması ve antioksidan özelliği nedeniyle yağ değişim aralıkları uzundur, yağ yaşlanması çok yavaştır.
- Üstün Motor Koruması: Yüksek kükürtlü yakıt kullanıldığında dahi yüksek korozyon koruması ile motoru en iyi şekilde korur.
- Düşük Egzoz Emisyonu: Zararlı egzoz gazı emisyonunu azaltma özelliği sayesinde çevre dostu bir üründür.
- Üstün Korozyon Koruması: İyi bir film tabakası ile içerdiği korozyon önleyici sayesinde motor parçalarını korozyona karşı mükemmel şekilde korur.
- Düşük Sıcaklıkta Yüksek Pompalanabilirlik: Düşük sıcaklıkta çok iyi pompalanabilme özelliği sayesinde ilk çalıştırma kolaylaşır ve motor ömrü uzar.

.Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CI-4, ACEA E6/E7-12, MB-Approval 228.51/226.9, MAN M3477/M3271-1, Volvo VDS-3, Renault Trucks RLD-2/RXD/RGD, MTU Type 3.1, Deutz DQC-III-10 LA, Cummins CES 20076/77, Mack EO-N, JASO DH-2

Tipik Özellikler*

TEST	BİRİM	TEST METODU	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk, @15 °C	g/cm ³	ASTM 4052	0,85
K. Viskosite, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	12,5-16,3
Viskosite İndeksi		ASTM D 2270	155
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	240
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-40

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerekliğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.