

XENOL HYDRO ISO 32-46-68-100-150

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı: Kaliteli baz yağlar ve oksidasyon, korozyon ve pas önleyici katıklar ile formüle edilmiş yüksek kaliteli hidrolik yağlardır. İş makineleri, presler, hareketli yapı ekipmanları, plastik enjeksiyon ve çekme makineleri, hava kompresörleri, tüm endüstriyel ve hareketli hidrolik sistemler için kullanımı uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Korozyona, köpürmeye ve çamur oluşumuna karşı çok iyi koruma sağlar.
- Kolay filtrelenebilir özelliğinden dolayı hidrolik sistemde güvenle kullanılabilir.
- Yüksek sıcaklıklara ve oksidasyona dayanıklıdır.
- Sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

DIN 51524 Part II (HLP); ISO 11158 HM; US STEEL 126/127; AFNOR N FE 48603; EATON (VICKERS) I-286-S; EATON (VICKERS) M-2950-S; BOSCH REXROTH, GMLS2, CİNCİNNATİ MİLACRON P-68, P-69, P-70, DENİSON HF-0, HF-1, HF-2

Tipik Özellikler*

TEST	BİRİM	TEST METODU	HLP 32	HLP 37	HLP 46	HLP 68	HLP 100	HLP 150
Yoğunluk, @15 °C	g/cm ³	ASTM 4052	0,871	0,876	0,878	0,886	0,891	0,901
K. Viskosite, @ 40°C	cSt	ASTM D 445	28,8-35,2	33,3-40,7	41,4-50,6	61,2-74,8	90-110	135-165
Viskosite İndeksi		ASTM D 2270	100	100	95	95	95	95
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	211	217	220	224	229	235
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-39	-36	-36	-33	-27	-21

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.