

XENOL GEAR OIL 80W-90 GL-4

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı

Parafinik esaslı baz yağlarla hazırlanmış, yüksek basınçta dayanım sağlayan, yağın oksitlenmesini engelleyici ve bulunduğu malzemeyi pasla karşı koruyan ve aşınmayı engelleyen katkı maddeleri ihtiva eden, diferansiyel, düz şanzıman ve hipoid dişliler için orta şartlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş dişli yağlarıdır. API GL-4 düzeyinde performans gerektiren düz şanzımanlar ve tahrik aksları, hafif ve ağır hizmet kamyonları ve ticari araçlar, orta ve ağır çalışma şartlarında görev yapan dişlilerin bulunduğu endüstriyel, ticari ve otomotiv uygulamaları, senkromeçli dişli kutularında kullanılırlar

Özellikleri ve Faydaları

- Aşınmaları azaltır, böylece üretim kapasitesini artırarak ekipman performansını yükseltirler.
- Conta ve keçeleri bozmayacak şekilde formüle edilmişlerdir.
- İçerdikleri özel katıklar sayesinde tortu oluşumunu engeller ve köpürme yapmazlar.
- Termal stabilite ve yüksek oksidasyon dayanımları sayesinde uzun ömürlü ürünlerdir. Aşınmayı azaltır, dolayısıyla üretim kapasitesini artırarak ekipman performansını artırır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API GL - 4

Tipik Özellikler*

TEST	BİRİM	TEST METODU	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk, @15 °C	g/cm ³	ASTM 4052	0,89
K. Viskosite, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	14-18,5
Viskosite İndeksi		ASTM D 2270	93
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	240
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-12

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.