

## **XENOL GEAR OIL 140**

### **Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı**

Parafinik esaslı baz yağlar ile hazırlanmış, aşırı yükün olmadığı otomotiv ve sanayi tip ekipmanların dişli kutularında, diferansiyellerinde kullanılan dişli yağlardır.

### **Özellikleri ve Faydaları**

- Aşınmaları azaltır, böylece üretim kapasitesini artırarak ekipman performansını yükseltirler.
- Conta ve keçeleri bozmayacak şekilde formüle edilmişlerdir.
- İçerdikleri özel katıklar sayesinde tortu oluşumunu engeller ve köpürme yapmazlar.
- Termal stabilite ve yüksek oksidasyon dayanımları sayesinde uzun ömürlü ürünlerdir.

### **Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar**

API: GL-1

### **Tipik Özellikler\***

| TEST                  | BİRİM             | TEST METODU | TİPİK DEĞERLER |
|-----------------------|-------------------|-------------|----------------|
| Yoğunluk, @15 °C      | g/cm <sup>3</sup> | ASTM 4052   | 0,890          |
| K. Viskosite, @ 100°C | cSt               | ASTM D 445  | 24-32,5        |
| Viskosite İndeksi     |                   | ASTM D 2270 | 90             |
| Parlama Noktası       | °C                | ASTM D 92   | 250            |
| Akma Noktası          | °C                | ASTM D 97   | -9             |

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

### **Depolama Koşulları**

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır.

### **Sağlık ve Güvenlik Bilgileri**

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerekğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

XENOL089